

DIGITRONIX

プロトン磁力計 PMP - 503

プロトン磁力計センサー



オプション：太陽電池



プロトン磁力計 PMP-503

概要

本器は同シリーズ製品をより小型、軽量に設計し、野外への携行・測定が容易に行えるよう改良されたものです。感度は0.1nTと高感度で水晶タイマ、記憶メモリを内蔵しており、測定は内蔵しているマイコンが自動的にコントロールし、操作は容易です。

特長

- 0.1nTの高感度で、小型・軽量型
- 簡易ベース・ステーションとしても使用可能
(外部電源入力端子付)
- 内蔵マイコンにより、自動測定が可能
- 外部パソコンに接続可能
- 取得データは、コンパクトフラッシュメモリに収録されます。

規格

測定範囲：42,000 ~ 55,000 nT
 感度：0.1 nT
 精度：1 nT
 表示：液晶(LCD) 20桁×2行=40文字
 測定値 時刻 信号レベル、及び
 電源電圧

規格

時刻信号：水晶タイマ内蔵
 時刻設定：年月日時分秒をパネル面のスイッチにより設定
 自動測定：10秒、1分、5分、10分間隔設定可能
 手動測定：パネル面のスイッチによる
 記憶容量：コンパクトフラッシュメモリによる
 外部出力：RS-232Cシリアル出力
 使用温度範囲：0~40
 使用電源：12V内蔵電池による
 外部電源：DC12 接続可能
 消費電流：待機時………0.03 A
 励磁時………2.5 A
 外形寸法：本体 210(W)×300(D)×120(H)
 検出器 75 × 160 mm(突起物を除く)
 重量：本体 約 3 kg (電池を除く)
 検出器 約 2 kg

構成

測定器本体	1
検出器	1
電源・データ出力コード	1

オプション

検出器支持装置	1
---------	---

- ・ 御用途に応じた規格変更、付属機器については別途お見積り致しますのでお問い合わせください。本器の規格は改良のため予告なく変更することがあります。



未来の計測技術を追求する

国際電子工業株式会社

営業・技術：東京都八王子市散田町5丁目6番16号
 TEL:0426-61-7981 FAX:0426-61-8533 Email: info@digitroj.jp

取扱代理店

2004.11